

Затворы поворотные дисковые «Баттерфляй»

Особенности конструкции: применяются для перекрытия и регулирования рабочей среды.



Обеспечивают двухстороннюю герметичность в закрытом положении. Затворы имеют малую строительную длину и высоту. Максимальный перепад давления на затворе 10bar.

Затворы комплектуются электро- и пневмоприводами.

Рабочие среды:

Затвор с диском из GG40 : холодная и горячая вода, сточные жидкости, гликоль.

Затвор с диском из AISI-304 : вода, морская вода, воздух, жидкости слабой кислотности.

Температура, тах		+ 130°C			Давление рабочее, тах		16 bar		
Корпус, ручка		чугун GG18			Шток		н/ж. AISI-304		
Диск		GG18 / AISI-304			Уплотнение диска, штока		EPDM		
Дп, мм	Kvs, м ³ /ч	L, мм	H, мм	Масса, кг	 диск чугун GG18/ EPDM	Цена	 диск - н/ж сталь AISI-304/EPDM	Цена	
32	28	33	153	2,3		-		-	
40	58	33	162	2,4		338,43		377,87	
50	110	42	167	2,5		338,43		377,87	
65	200	46	175	3,2		370,04		437,03	
80	340	46	190	3,6		425,72		537,37	
100	590	52	212	4,9		622,05		814,03	
125	850	55	234	7		905,67		1 184,36	
150	1300	55,8	257	7,8		1 033,56		1 492,34	
200	2440	61,8	292	13,2		1 688,96		2 541,27	
250*	3590	67,2	312	19,2		3 006,14		4 624,05	
300*	5500	76,9	342	32,5		4 503,70		7 009,88	
350*	7100	76,5	382	41,3		5 773,32		9 210,98	
400*	9000	86,5	418	61		11 839,83		16 907,29	
500*	15000	131,8	492	128		18 952,08		27 461,84	
600*	22000	152	687	188		37 707,54		52 291,93	

H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм. L, мм - монтажная длина в мм.

* Затворы укомплектованы механическим редуктором.

Редуктор червячный для затворов и кранов

Дп, мм	Шток, мм	Соед. фланец		Вес, кг		Цена
40 - 100	11x11	F07	49x49	3,0		498,80
125 - 150	14x14	F07	49x49	6,5		498,80
200	17x17	F10	72x114	9,7		1 002,24
250	22x22	F10	72x114	9,7		1 002,24
300 - 350	22x22	F10	72x114	7,5		1 095,04
400	27x27	-	-	25		4 342,46

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Затворы дисковые «Баттерфляй» с электроприводом EA-220

Электроприводы **EA** имеют встроенные концевые электромеханические выключатели, влаго-брызгозащищенный корпус, ограничитель хода вала, тепловую защиту, защиту от перегрузки.

Монтажное положение: электроприводом вверх.

Класс защиты		IP 67				
Тепловая защита		120°C				
Рабочая температура		-30...+60°C				
Концевые выключатели		включено				
Ручной дублер		есть				
Dn, мм	Тип привода	Усилие на валу N*m	Мощность Вт	Время поворота на 90°сек	Цена	
					диск-чугун	диск - нерж
50	EA-05	50	15	15 ÷ 25	4 125,83	4 164,98
65					4 157,44	4 224,14
80					4 212,83	4 324,48
100	EA-10	100	25	15 ÷ 30	5 492,31	5 684,29
125					6 100,73	6 379,42
150	EA-15	150	30	15 ÷ 30	6 664,20	7 122,98
200	EA-25	250	45	15 ÷ 30	9 845,21	10 697,81
250	EA-50	500	90	15 ÷ 30	11 162,39	12 780,59
300					12 974,60	15 480,78
350	EA-100	1000	110	50 ÷ 100	17 760,18	21 197,84
400	EA-200	2000	110	50 ÷ 100	23 826,69	28 893,86
500					30 938,65	39 448,70
600	EA-400	4000	-	50 ÷ 100	49 694,40	64 278,50
800					<i>под заказ</i>	

Затворы дисковые «Баттерфляй» с электроприводом Velimo

Электроприводы **SM230A-TP** имеют упор-ограничитель хода вала, тепловую защиту, защиту от перегрузки.перегрузки.

Dn, мм	Тип привода	Усилие на валу N*m	Защита IP-54	Время поворота на 90°сек	Цена	
					диск-чугун	диск - нерж
40	SM230A	20	IP-54	150	4 831,40	4 870,84
50					4 831,40	4 870,84
65					4 863,01	4 929,71
80					4 918,40	5 030,05
100	GM230A	40	IP-54	150	7 819,27	8 011,25
125					8 102,89	8 381,58
150	SY3--230-3T	150	IP-67	26	36 060,34	36 518,83
200					36 715,45	37 568,05
250	SY3--230-3T	400	IP-67	18	48 457,84	50 076,04
300					49 955,40	52 461,87

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua