

**Конденсатоотводчики поплавковые**

**Основное назначение:** удаление из системы конденсат, воздух и другие неконденсируемые газы, но при


Температура, max			+350°C		Давление рабочее, max		40 bar	
Корпус, крышка, седло			литая сталь WCB		Перепад давления, max		14 бар	
Дп, мм	L, мм	Масса, кг		Цена	L, мм	Масса, кг		Цена
15	155	3,5		3 955,00	210	4		4 538,24
20	155	3,5		4 084,64	210	5		4 603,20
25	155	3,5		4 214,28	210	6		4 667,88
32	230	25		8 947,1	230	28		9 141,44
40	230	25,5		9 660,0	230	28,5		10 567,76
50	230	26		11 022	230	31,5		11 994,08

**Конденсатоотводчики термодинамические**


Температура, max			+300°C		Давление рабочее, max		16 bar	
Корпус, крышка, седло			литая сталь WCB		Перепад давления, max		4 бар	
Дп, мм	L, мм	Масса, кг		Цена	L, мм	Масса, кг		Цена
15	90	1		777,84	150	3		1 296,68
20	90	1,15		842,80	150	4		1 426,32
25	90	2		972,44	160	5		1 620,92
32	112	3		1 685,9	230	6		2 204,2
40	112	4,5		1 815,5	230	7,5		2 334,1
50	112	7		1 944,88	230	9,5		2 593,36

**Конденсатоотводчики биметаллические Ari-Cona B**

**Особенности конструкции:** принцип действия основан на разнице скоростей прохождения пара и конденсата между диском и седлом. Работает циклически, пропуская незначительное количество пара. Конструкция содержит : встроенный фильтр из нержавеющей стали AISI-304, самоцентрирующийся шток, встроенный обратный клапан. Автоматический отвод воздуха при запуске системы. Устойчив к гидроударам и вибрации. Может обслуживаться без демонтажа. Монтажное положение произвольное.

Температура, max			+450°C		Давление рабочее, max		40 bar	
Корпус, крышка, седло			сталь P250GH		Перепад давления, max		13 бар	
Дп, мм	L, мм	Масса, кг	H, мм	модель		Цена		
15	150	3,2	98	45.600..1		6 930,000		
20	150	3,7	98			6 930,000		
25	160	4,2	98			6 930,000		
40	230	11,3	144			25 410,00		
50	230	12,1	144			27 101,20		

**Конденсатоотводчики термодинамические Ari-Cona TD**

Температура, max			+250°C		Давление рабочее, max		40 bar	
Корпус, крышка			сталь P250GH		Диск, седло		AISI 304	
Дп, мм	L, мм	Масса, кг	ΔP, bar	ΔT	модель		Цена	
15	90	1,0	32	250°C	45.640..1		6 311,20	
20	90	1,5						
25	95	1,7						
15	105	2,8	32	250°C	45.641..1		6 888,84	
20	110	4,0						
25	120	6,0						

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Цены в грн без НДС

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

март 2017

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua