

**Фильтры осадочные фланцевые WKOF**


WKOF- фильтры осадочные фланцевые с фильтром из перфорированного нержавеющей листа.

Температура, тах			+150°C			Давление рабочее, тах		16bar			
Корпус, крышка			чугун GG18			Сетка-фильтр		н/ж сталь SS201			
Дп, мм	L, мм	D1, мм	Kvs, м <sup>3</sup> /ч	Масса кг	Размер ячейки мм			Цена			
15	130	65	7	2,05	0,8мм						
20	150	75	11	2,5				221,56			
25	160	85	18	2,6				406,29			
32	180	100	26	3,6				366,85			
40	190	110	37	6,2	1,18мм			438,19			
50	210	125	60	6,23				472,01			
65	240	145	100	9,17				664,07			
80	280	160	150	12,26				841,03			
100	310	180	230	16,83				1 049,51			
125	350	210	330	22,02				1 604,28			
150	400	240	400	30,67				2 199,94			
200	480	295	650	54,55				4 125,54			
250	590	313	1200	62	6 005,32						
300	620	370	1900	84	13 213,27						

L, мм - монтажная длина в мм. D1, мм - межосевое расстояние крепежных отверстий в мм.

**Фильтры фланцевые ZETKAMA S.A. (Польша)**

Z-821- промышленные фильтры с фильтрующим элементом из нержавеющей стали.

Температура, тах			+300°C			Давление рабочее, тах		16bar	
Корпус, днище			EN-GJL-250 JL1040			Сетка-фильтр		X5CrNi18	
Дп, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Kvs м <sup>3</sup> /ч	Масса кг	<b>Z 821</b> 		Цена	
15	130	65	90	5,7	2,6				
20	150	75	100	10,4	3			785,61	
25	160	85	115	16,4	4,3			817,22	
32	180	100	135	27,3	6,8			1 005,72	
40	200	110	150	42	8,8			1 288,47	
50	230	125	160	64,7	11			1 477,26	
65	290	145	180	98	14,6			2 199,94	
80	310	160	215	149	18,6			2 797,05	
100	350	180	240	234	27			3 959,95	
125	400	210	280	376	38,5			5 940,36	
150	480	240	330	454	54,5			8 046,05	
200	600	295	405	853	110			14 269,16	
250	730	365	540	1104	165			31 982,65	
300	850	410	680	1450	285			54 609,90	

L, мм - монтажная длина в мм. D1, мм - межосевое расстояние крепежных отверстий в мм.

H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм

Цены в грн без НДС

Январь 2018

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

## Грязевик

**Особенности конструкции:** представляет собой узел расширения трубопровода с изменением направления потока воды и фильтрацией её специальной сеткой. Под сеткой происходит отсечение, выпадение в осадок и накопление крупных и средних взвешенных частиц. Иными словами, грязевик представляет собой аппарат, внутри которого происходит фильтрация воды при помощи сетчатого фильтрующего элемента.


**Рабочая среда:** вода.

Температура, тах				+200 °С	Давление рабочее, тах		16 bar	
Корпус				сталь	Исполнение		ТУ 400-28-84-95	
Dn, мм	D, мм	H, мм	Масса, кг				Цена под приварку	Цена под фланец
40	159	407	-				1 610,66	1 852,23
50	159	412	38,4				1 672,72	1 923,86
65	219	477	59,7				2 419,47	2 782,26
80	219	476	60,7				2 592,31	2 981,20
100	273	325	89,6				4 465,71	5 135,32
125	273	580	94,4				4 078,56	4 690,17
150	325	654	129,8				6 276,76	7 218,10
200	426	684	239,7				8 156,83	9 380,34

D,мм- наружный диаметр в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

## Элеватор

**Принцип действия:** горячая вода из подающего трубопровода поступает в узкое съемное конусное сопло, скорость потока резко возрастает. В результате чего происходит подсасывание охлажденной воды из обратного трубопровода и в камере смешивания происходит смешение воды из подающего и обратного трубопроводов, а также создается принудительная циркуляция. Т.о. элеватор работает как смеситель и как циркуляционный насос. Далее вода нужной температуры поступает в отопительные приборы.

Температура горячей воды				+150°С	Давление рабочее, тах		10 bar	
Корпус, штуцер, фланцы				сталь	Сопло		латунь	
№	D, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг	Расход, т/час			Цена
0	81	256	81	6,5	0,2-0,5			1 852,23
1	110	425	110	9,1	0,5-1			1 852,23
2	110	425	110	9,5	1-2			1 852,23
3	125	626	155	16	1-3			2 118,45
4	125	626	155	15	3-5			2 249,82
5	125	626	155	14,5	5-10			2 265,77
6	160	720	175	25	10-15			3 457,96
7	180	720	175	34	15-25			3 537,42

D,мм- внутренний диаметр в мм. L, мм- монтажная длина в мм. L1, мм- расстояние от оси к верхней точке в мм.

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua