

Обратные клапаны двухстворчатые D-805

Особенности конструкции: высокая герметичность обеспечивается плотным прилеганием подпружиненных створок к корпусу. Высокая пропускная способность сочетается с низким значением перепада давления на клапане. Клапан обладает малой строительной длиной и весом.

Рабочие среды: морская вода, слабые кислоты, щелочи, пар, нефтепродукты.

Температура, тах		+100 °С / +130°С		Давление рабочее, тах		16 bar		
Корпус		чугун / н/ж сталь AISI-316		Уплотнение		EPDM		
Пружина, ось		н/ж сталь		Створки		высокопрочный чугун / тефлон		
Dn, мм	L, мм	Kvs, м³/ч	<div style="text-align: center;">  <p>Модель D-805</p>  <p>Модель D-805 S</p> </div>				Цена D-805	Цена D-805S
50	43	80					288,84	1 581,95
65	46	90					466,32	2 001,00
80	64	150					608,42	2 558,96
100	64	300					776,91	3 778,70
125	70	500					1 009,49	5 444,17
150	76	900					1 320,08	7 305,39
200	89	1700					2 330,44	12 432,88
250	114	3000					3 740,71	17 681,88
300	114	4000					4 945,08	28 123,33
400	140	7400					11 390,62	-
500	148	13000					18 121,52	-

D, мм- расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

Обратные нержавеющие клапаны D-802

Особенности конструкции: все детали клапана изготовлены из нержавеющей стали. Подпружиненный диск обеспечивает монтаж в любом положении. Применяется в пищевой и химической промышленности.

Рабочие среды: горячая, холодная вода, пар, щелочи, кислоты, углеводороды.

Температура, тах		+300°С		Давление рабочее, тах		40 bar	
Корпус		н/ж сталь AISI-316		Пружина, тарелка		н/ж сталь AISI-316	
Dn, мм	H, мм	L, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг	<div style="text-align: center;">  <p>Модель D-802</p> </div>		Цена
15	16	53	3,9	0,11			6,99
20	19	63	7,2	0,18			9,00
25	22	73	10,8	0,27			13,33
32	28	84	18,0	0,45			19,67
40	31,5	94	23,0	0,6			24,65
50	40	109	36,0	1			37,34
65	46	129	60,0	1,35			57,32
80	50	144	79,0	2			71,32
100	60	170	80,0	3,2			115,63

H, мм- высота в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Обратные межфланцевые клапаны WKP

Особенности конструкции: наличие уплотнительных колец на корпусе позволяет монтировать клапан без применения фланцевых прокладок. Клапан обладает минимальным весом.

Рабочая среда: пресная вода, морская вода, сточные воды

Температура, тах					+120°C	Давление рабочее, тах		16 bar		
Корпус					сталь20		Уплотнение		EPDM	
Диск, ось					сталь20		Крючок монтажный		сталь20	
Dn, мм	L, мм	D1 мм	D мм	Масса, кг			WKP (клапан подпружиненный)		WKP	
40	14	94	22	-			-	179,30		
50	14	109	32	1			-	189,06		
65	16	129	40	1,2			-	225,39		
80	16	144	54	1,7			-	253,91		
100	18	164	70	2,2			-	309,38		
125	18	195	92	3,25			742,69	425,00		
150	20	220	112	4,5			931,48	605,47		
200	22	275	154	7,2			1 491,76	929,69		
250	26	331	192	13,5			2 233,87	1 624,22		
300	28	380	227	20,5	2 998,02	1 976,56				

D1,мм - наружный диаметр в мм. D,мм- внутренний диаметр в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

Обратные межфланцевые клапаны WKP - AISI 316

Рабочая среда: пресная вода, морская вода, сточные воды, пищевая промышленность, нефть, кислоты, щелочные жидкости.

Температура, тах					+150°C	Давление рабочее, тах		16 bar		
Корпус					AISI 316		Уплотнение		VITON	
Диск, ось					AISI 316		Крючок монтажный		сталь20	
Dn, мм	L, мм	D1 мм	D мм	Масса, кг						Цена
40	14	92	22	0,8						667,87
50	14	107	32	1						1 001,66
65	14	127	40	1,2						1 335,45
80	14	142	54	1,7						1 669,53
100	18	162	70	2,5						2 404,10
125	18	192	92	3,1						3 205,37
150	20	218	114	4,2						4 340,72
200	22	273	154	7,2						7 880,17
250	26	329	200	12						12 020,21
300	28	384	235	17,5						16 026,85

D1,мм - наружный диаметр в мм. D,мм- внутренний диаметр в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Цены в грн без НДС

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Обратный клапан фланцевый подпружиненный D-402

Особенности конструкции: повышенная пропускная способность клапана за счет увеличенного условного прохода корпуса. Монтажное положение произвольное. Эпоксидное покрытие корпуса.


Минимальное давление открытия: 0,06бар (при горизонтальной установке)

Температура, тах					+120°C	Давление рабочее, тах		16 bar
Корпус					высокопрочный. чугун GGG40	Пружина		н/ж сталь AISI 304
Диск					высокопрочный. чугун GGG40	Уплотнение		EPDM
Втулка					латунь	Покрытие		эпоксидная эмаль
Dn, мм	L, мм	D, мм	Kvs, м ³ /ч	Масса кг	 <p>Модель D-402</p>			Цена
50	123	160	102	6,0				762,99
65	135	180	124	8,0				928,87
80	155	195	134	9,0				1161,16
100	168	215	157	12,5				1434,92
125	190	245	187	15,0				2131,50
150	210	280	212	21,0				2861,43
200	258	335	267	31,5				4943,34
250	285	405	320	54,0				7398,19
300	317	460	370	72,0				11113,96
350	330	520	435	95,0				-
400	330	580	487	120,0				-

Обратные клапаны канализационные D-408 и D-508

Особенности конструкции: шар изготовлен из алюминия с покрытием NBR.

Полнопроходное сечение, низкая потеря давления, бесшумная работа. Самоочищается в процессе работы. Эпоксидное покрытие наружной и внутренней части корпуса обеспечивает длительный срок службы даже в слабоагрессивных средах таких как канализационные и промышленные стоки.

Температура, тах					+70°C	Давление рабочее, тах		16 bar
Корпус					чугун GG25	Шар		D508 стальной обрешиненный D408 алюминий + NBR
Крышка					чугун GG25	Уплотнения		NBR
Dn, мм	L, мм	H, мм	Kvs, м ³ /ч	Масса кг	 <p>резьбовой D-508</p>			Цена
25	125	75	19,6	1,33				586,09
32	132	75	29,4	1,71				648,44
40	145	85	57,8	2,56				803,59
50	174	116	78,3	4,16				1 190,45
65	200	116	110,4	5,46				1 722,89
80	243	160	-	10				2 361,76
Dn, мм	L, мм	D1, мм	Kvs, м ³ /ч	Масса кг	 <p>фланцевый D-408</p>			Цена
50	200	125	87	8,0				991,22
65	240	145	137	11,0				1 190,74
80	260	160	267	15,0				1 574,70
100	300	180	396	20,0				2 109,46
125	350	210	671	30,0				3 085,89
150	400	240	890	38,0				3 997,36
200	500	295	2116	70,0				7 598,29
250	600	355	3307	110,0				14 540,31
300	700	410	4115	150,0	19 687,81			

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Цены в грн без НДС

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Обратные клапаны поворотные D-405

Особенности конструкции: клапан выполнен из чугуна покрытого слоем эмали. Клапан имеет полнопроходное сечение. Запорный диск опускается под собственным весом. Монтаж производится в горизонтальном или вертикальном положении. Клапан имеет невысокие потери напора.

Рабочие среды: промышленная холодная, горячая вода, пар, химически нейтральные жидкости.

Температура, тах		+250°C		Давление рабочее, тах	16 bar
Корпус, крышка		серый чугун GG25		Тарелка, шпилька	литьевая сталь/сталь
Седло, ось		бронза		Уплотнение	фибер
Dn, мм	L, мм	H, мм	Масса кг	 <p>Модель D-405</p>	Цена
50	203	112,2	15		1 356,33
65	216	132,5	17		1 520,76
80	241	141,5	23		2 014,05
100	292	163,0	35		2 958,58
125	330	197	48		3 945,16
150	356	212	62		5 178,24
200	495	257,0	103		8 054,75
250	622	298,5	165		13 396,84
300	698	330,5	215		16 027,72

Обратные клапаны подъемные Z-287

Особенности конструкции: чугунный клапан с эмалированным покрытием корпуса. Запорная тарелка клапана прижимается пружиной к седлу. Монтируется в любом положении. Невысокие потери напора.

Минимальное давление открытия: 0,05-0,1bar.

Рабочие среды: промышленная холодная, горячая вода, пар, химически нейтральные жидкости.

Температура, тах		+300°C		Давление рабочее, тах	16 bar
Корпус, крышка		чугун EN-GJL-250-JL1040		Пружина	н/ж сталь X17CrNi16-2
Седло, шток		X20Cr13		Прокладка	графит CrNi
Dn, мм	L, мм	H, мм	Масса кг	 <p>Модель Z-287</p>	Цена
15	130	56	2,1		698,32
20	150	56	2,7		770,82
25	160	67	3,8		963,38
32	180	76	5,5		1 180,01
40	200	89	7,4		1 228,15
50	230	96	9,5		1 541,35
65	290	104	15,0		2 625,08
80	310	124	20,0		3 347,76
100	350	161	29,0		4 937,25
125	400	174	41,0		6 887,79
150	480	197	66,0		8 549,78
200	600	248	111,0		20 928,72
250	730	295	196,0		33 200,36
300	850	315	302,0	55 606,92	

H, мм- расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм. L, мм- монтажная длина в мм.

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua