

Предохранительные клапаны Valtec

Особенности конструкции: малоподъемный пружинный регулируемый клапан прямого действия с возможностью ручного открытия (продувки). Регулируемое давление срабатывания от 1 до 12 атм.

Рабочие среды: горячая, холодная вода, сжатый воздух, пар, химически нейтральные жидкости.

Температура, тах			+150°C		Давление рабочее, тах	16 bar
Корпус, колпак, крышка			латунь ЛС 59-1		Пружина	сталь оцинкованная
Седло, золотник, шток			латунь ЛС 59-1		Прокладка	FPM (витон)
Dn, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг		Цена
15	1/2"	55	139	0,41		360,36
20	3/4"	63	158	0,64		596,12
25	1"	75	164	0,86		908,04
32	1 1/4"	89	202	1,52		1729,00
40	1 1/2"	99	205	2,45		2915,64
50	2"	123	218	3,4		4107,04

Предохранительный клапан Valvo

Особенности конструкции: клапан имеет заранее выполненную настройку на давление срабатывания обусловленную вмонтированной на заводе пружиной. Конструкция обеспечивает промывание седла клапана при каждом срабатывании.

Рабочие среды: горячая, холодная вода, сжатый воздух, химически нейтральные жидкости.

Температура тах			+110 °C		Давление рабочее, тах	6 bar
Корпус, колпак, крышка			латунь ЛС 59-1		Пружина	AISI304
Седло, золотник, шток			латунь ЛС 59-1		Прокладка	EPDM
Dn, мм	D1, мм	Давление, бар				Цена
15	1/2" BB	2,5				74,48
15	1/2" BH	2,5				94,64
15	1/2" BB	3,0				74,48
15	1/2" BH	3,0				85,68
15	1/2" BB	6,0				74,48
15	1/2" BH	6,0				85,68

Предохранительные нержавеющие клапаны

Исполнение: резьбовое.

Диапазон настройки давления: 0,3 - 7 бар для жидкостей; 0,1 - 10 бар для газов.

Температура, тах			+120°C		Давление рабочее, тах	16 bar / 40 bar	
Корпус, колпак, крышка			AISI 304		Пружина	н/ж сталь 50CrV4	
Dn, мм	D1, мм	Масса не более, кг	17с56нж 			Цена 16 бар	Цена 40 бар
15	1/2"	3				2 738,68	3 822,84
20	3/4"	3				2 738,68	3 822,84
25	1"	3				2 738,68	3 822,84
32	1 1/2"	7				4 550,00	5 423,32
40	2"	7				6 494,88	7 533,68

Dn - номинальный диаметр в мм. H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм.
L, мм - монтажная длина в мм.

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

март 2017


Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Предохранительные клапаны ARI-Safe (Германия)

Особенности конструкции: полноподъемный пропорциональный клапан с ручным подрывом. Обеспечивают полное открытие проходного отверстия при превышении давления до 5%. Устойчивые к износу седло и диск. Минимальное установочное давление срабатывания 0,2бар.

Модель 901- закрытый подрывной рычаг. Модель 902- открытый подрывной рычаг.

Рабочие среды: водяной пар, вода, неагрессивные и агрессивные жидкости и газы.

Температура тах, °С					-60... +300 °С	Давление, bar		16		
Корпус, колпак, крышка					чугун EN-JL 1040		Пружина		н/ж сталь 50 CrV4	
Седло, диск, шток					н/ж сталь 1.4021.05		Прокладка		тефлон	
Dn, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг	Модель 901/902		Цена			
					901	902	901	902		
20	32	85	270	8,5			12 746,16	11 756,36		
25	40	100	280	10			12 993,68	11 880,12		
32	50	110	330	14			15 633,80	14 396,20		
40	65	115	390	20			19 222,56	17 820,04		
50	80	120	435	28			24 255,00	22 852,48		
65	100	140	545	40			37 991,24	35 392,56		
80	125	160	610	53			49 788,76	47 107,48		
100	150	180	690	80			70 950,04	68 145,00		
125	200	200	845	125			91 203,84	88 027,52		
150	250	225	890	165			133 196,3	129 112,5		

Предохранительные пружинные клапаны СППК 4

Давление рабочее, тах					16 бар		16с56нж		СППК 4	
Температура тах					-40... +350 °С				Цена	
Клапан герметичен по отношению к внешней среде										
Dn, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг						
					50	125	130	590	32	
65	145	130	590	33					11 322,64	
80	160	150	675	43					13 011,32	
100	190	160	770	53					16 482,48	
125	210	160	770	55					17 998,40	
150									24 412,64	
200									40 687,64	
Давление рабочее, тах					40 бар				СППК 4Р	
Температура тах					-40... +350 °С				Цена	
Клапан герметичен по отношению к внешней среде										
Dn, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг						
					50	125	130	590	33	
65	145	130	590	34					11 506,32	
80	160	150	675	45					13 123,32	
100	190	160	770	55					17 412,64	
125	220	160	770	57					18 891,32	
150									26 941,32	
200									50 487,64	

Рабочие среды: жидкие и газообразные неагрессивные среды, нефть, газы, вода, пар.

Dn - номинальный диаметр в мм. H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм.

L, мм - монтажная длина в мм.

Цены в грн без

НДС

март 2017

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua