

Редукционные клапаны (редукторы) давления



Принцип работы: клапан снижает и стабилизирует давления в трубопроводе по принципу "после себя" При изменении давления на входе клапан автоматически поддерживает постоянное значение давления на выходе, соответствующее настройке шкалы (усилию пружины) и давлению на манометре.

Рабочие среды: холодная и горячая вода, воздух и другие неагрессивные жидкости.

Редукционные клапаны Caleffi



Особенности конструкции: клапан снабжен сбалансированным седлом и шкалой настройки с шагом настройки 0,5бар. Присоединение манометра - G 1/4". Присоединение - накидные гайки с наружной резьбой.

Модель 5351 - дополнительно оборудована встроенным фильтром в прозрачном корпусе

Температура, тах		+60 °C / +40 °C		Давление входное, тах		25 bar	
Корпус		латунь CR		Регулируемое давление		от 1 до 6 bar	
Мембрана, уплотнители		NBR		Фильтр		н/ж сталь 0,51/ 0,28мм)	
Dn, мм	L, мм	 модель 5350		Цена	L, мм	 модель 5351	
15	140			1 702,30	169		
20	160			2 667,71	180		
25	180			3 608,47	205		
32	200			7 134,00			
40	220			9 726,89			
50	250	12 649,51		Цена		3 088,50	
						3 278,74	
						4 805,88	

Редукционные клапаны Honeywell D06F

Особенности конструкции: регулятор давления со сбалансированным седлом и встроенным фильтром.

Температура, тах			+40 °C/ 70 °C			Давление входное, тах			25 bar		
Корпус			красная бронза			Регулируемое давление			от 1 до 6 bar		
Dn, мм	Kvs, м³/ч	L, мм	Tmax +40° C			Цена	Tmax +70° C			Цена	
15	1,8	140				1 924,15				2 207,77	
20	2,9	160				2 043,63				2 315,07	
25	4,7	180				2 740,50				3 125,91	
32	7,2	200				3 670,53				4 054,49	
40	8,3	225				6 330,12				6 797,60	
50	13,0	255				7 212,59				7 682,68	

Редукционные клапаны ADCA PRV25

Особенности конструкции: сильфонный регулятор давления для паровых и встроенным фильтром.

Давление входное, тах	17 bar			***Цены на клапаны с нержавеющей корпусом AISI-316 по запросу		
Температура, тах	210° C					
Корпус	сталь C22.8					
Сильфон	AISI 316TI					
Клапан, седло, шток	AISI-316					
Диапазон регулирования						
PRV25/S - 1	0,14 - 1,7 бар		Dn, мм	Kvs, м³/ч	Цена	
PRV25/S - 2	1,4 - 4,0 бар		15	1,5	9 547,09	
PRV25/S - 3	3,5 - 8,6 бар		20	2,5	10 158,99	
			25	3	10 854,70	

L, мм - монтажная длина в мм. D1, мм - межосевое расстояние крепежных отверстий в мм.

Цены в грн без НДС

Январь 2018

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua