

Редукционные клапаны (редукторы) давления



Принцип работы: клапан снижает и стабилизирует давления в трубопроводе по принципу "после себя" При изменении давления на входе клапан автоматически поддерживает постоянное значение давления на выходе, соответствующее настройке шкалы (усилию пружины) и давлению на манометре.

Рабочие среды: холодная и горячая вода, воздух и другие неагрессивные жидкости.

Редукционные клапаны Caleffi

Особенности конструкции: клапан снабжен сбалансированным седлом и шкалой настройки с шагом настройки 0,5бар. Присоединение манометра - G 1/4". Присоединение - накидные гайки с наружной резьбой.

Модель 5351 - дополнительно оборудована встроенным фильтром в прозрачном корпусе

Температура, тах		+60 °C / +40 °C		Давление входное, тах		25 bar	
Корпус		латунь CR		Регулируемое давление		от 1 до 6 бар	
Мембрана, уплотнители		NBR		Фильтр		н/ж сталь 0,51/ 0,28мм)	
Дп, мм	L, мм	 модель 5350		Цена	L, мм	 модель 5351	
15	140			1 702,12	169		
20	160			2 667,84	180		
25	180			3 608,36	205		
32	200			7 134,12			
40	220			9 726,92			
50	250			12 649,56			
				Цена			
				3 088,68			
				4 244,52			
				4 805,92			

Редукционные клапаны Honeywell D06F

Особенности конструкции: регулятор давления со сбалансированным седлом и встроенным фильтром.

Температура, тах			+40 °C / 70 °C			Давление входное, тах			25 bar		
Корпус			красная бронза			Регулируемое давление			от 1 до 6 бар		
Дп, мм	Kvs, м³/ч	L, мм	 Tmax +40° C			Цена	 Tmax +70° C				
15	1,8	140				1 653,12					
20	2,9	160				1 755,88					
25	4,7	180				2 354,52					
32	7,2	200				3 153,64					
40	8,3	225				5 438,44					
50	13,0	255				6 196,96					
				Цена							
				1 897,00							
				1 989,12							
				2 685,48							
				3 483,20							
				5 840,24							
				6 600,72							

Редукционные клапаны ADCA PRV25

Особенности конструкции: сильфонный регулятор давления для паровых и встроенным фильтром.

Давление входное, тах	17 bar		***Цены на клапаны с нержавеющей корпусом AISI-316 по запросу		
Температура, тах	210° C				
Корпус	сталь C22.8				
Сильфон	AISI 316TI				
Клапан, седло, шток	AISI-316				
Диапазон регулирования					
PRV25/S - 1	0,14 - 1,7 бар	Дп, мм	Kvs, м³/ч	Цена	
PRV25/S - 2	1,4 - 4,0 бар	15	1,5	7 955,92	
PRV25/S - 3	3,5 - 8,6 бар	20	2,5	8 465,80	
		25	3	9 045,68	

L, мм - монтажная длина в мм. D1, мм - межосевое расстояние крепежных отверстий в мм.

Цены в грн без НДС

март 2017

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua