


Антивибрационные вставки (вибровставки)

Область применения: компенсация механических вибраций в трубопроводных системах тепло- и водоснабжения, кондиционирования, сжатого воздуха возникающих например от насосного оборудования. Могут также использоваться в качестве компенсаторов температурных и линейных деформаций.

Рабочие среды: горячая, холодная вода, химически нейтральные жидкости, воздух.

Температура, max			+120°C			Давление рабочее, max		16 bar	
Корпус			EPDM / NBR			Фланцы		Q235 оцинк.	
Гибкая вставка			EPDM с нейл. кордом / NBR			Соединительные гайки		чугун GG25 оцинк.	
Дп, мм	L, мм	осевое сжатие, мм	удлинение, мм	линейное смещение, мм	Масса кг	резьбовые EPDM / NBR		Цена EPDM	Цена NBR
15	190	22	5-6	22	0,48			-	-
20	195	22	5-6	22	0,58			168,56	168,56
25	200	22	5-6	22	0,64			195,72	195,72
32	220	22	5-6	22	1,10			261,52	261,52
40	220	22	5-6	22	1,32			299,04	299,04
50	220	22	5-6	22	1,95			381,08	381,08
						Угловое смещение 45°			
32	95	9	6	9	3			341,32	
40	95	9	6	9	3,8			370,72	
50	105	10	7	10	5,4			419,44	
65	115	13	7	11	5,6			517,16	
80	135	15	8	12	6,5			598,08	
100	150	19	10	13	8,45			706,72	
125	165	19	12	13	11,5			996,52	
150	180	20	12	14	14,3			1 268,40	
200	210	25	16	22	18,8			1 881,60	
250	230	25	16	22	29,5			2 808,40	
300	245	25	16	22	34,1			3 532,48	
350	255	25	18	22	49			4 071,20	
400	255	25	18	22	65			4 468,24	
450	255	25		22				11 177,88	
500	255	25	20	22	113	9 329,60			
						Угловое смещение 15°			
50	165	50	30	45	5,6			565,88	
65	175	50	30	45	6,3			740,32	
80	175	50	30	45	7			870,80	
100	225	50	35	40	9			1 143,52	
125	225	50	35	40	12			1 633,24	
150	225	50	35	40	16			1 960,00	
200	325	60	35	35	21,5			3 212,16	
250	325	60	35	35	27			4 229,12	
300	325	60	35	35	33	6 042,40			
						Угловое смещение 40°			

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

март 2017

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua