



Задвижки чугунные 30ч6бр / 30ч906бр Рn10

Особенности конструкции: параллельная двухдисковая задвижка с полнопроходным сечением и выдвигаемым шпинделем. В верхней части крышки находится сальниковая камера поджимаемая сальником на шпильках. Уплотнительная поверхность состоит из впресованных латунных колец в корпус и диск.

Рабочие среды: горячая, холодная вода, пар, нефтепродукты, масла.

Температура, max					+200°C	Давление рабочее, max		10 bar	
Корпус, крышка, маховик					серый чугун СЧ18	Шпindelь		углеродистая сталь 20 оцинкованная	
Диск, сальник					серый чугун СЧ18+латунь	Набивка сальника		графлен	
Дn, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Масса, кг				Цена	
50	180	125	245	11				768,79	
80	210	160	290	16				1 131,00	
100	230	180	340	20				1 360,68	
125	250	210	450	35				2 444,70	
150	280	240	490	44				2 964,67	
200	330	295	620	64				4 277,50	
250	450	350	730	134				9 538,68	
300	500	400	830	175				12 038,19	
400	600	-	-	390				28 437,98	
500	700	-	-	590				43 943,41	
Дn, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг	Тип привода				Цена	
50	180	375	18	НА-04				1 285,86	
80	210	447	28	НА-04				1 644,30	
100	230	513	39,3	НА-04				1 883,55	
150	280	700	74	НА-04				3 452,45	
200	330	862	120	НБ-03/12				4 979,30	
250	450	1025	168	НБ-03/12				10 357,06	
300	500	1195	242	НБ-03/12				12 926,75	
400	600	1532	445	НБ-03/12				по запросу	
500	700	1550	804	НВ-16/19				по запросу	
30ч915бр Ру10									
500	700	1550	804	НВ-16/19				по запросу	
600	800	1700	1350	НВ-19				по запросу	
800	1000	2215	2780	НГ-06				по запросу	
30ч930бр Ру10									
600	800	1720	1276	НВ-19	по запросу				

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018


Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Задвижки с обрeзиненным клином EPDM

Особенности конструкции: полнопроходное сечение, невыдвижной шпindelь, упругий затвор, антикоррозийная эпоксидная обработка корпуса. Расстояние между фланцами F4 по DIN 3352.

Монтажное положение: установка в любом положении.

Рабочие среды: питьевая горячая, холодная вода, сточные воды, системы пожаротушения.

Температура, тах			+ 120°C			Давление рабочее, тах		16 bar	
Корпус, крышка, клин			GGG50			Втулка		латунь	
Шпindelь			SS420			Уплотнение шпindelя		EPDM	
Дп, мм	L, мм	H, мм	Откр./Закр оборотов	х-п	Масса, кг			Цена	
50	150	230	12	4 x Ø19	12			1 088,66	
65	170	265	16		15			1 347,92	
80	180	265	20	8 x Ø19	18			1 503,36	
100	190	310	25		23			1 995,78	
125	200	390	25		36			2 643,64	
150	210	390	30	8 x Ø23	44			3 214,07	
200	230	425	40	12 x Ø23	68			5 131,84	
250	250	625	41		96			8 034,74	
300	270	700	50		140			10 989,55	
350	290	780	-	16 x Ø28	180			21 009,63	
400	310	880	-	16 x Ø31	225			30 544,25	
500	350	1180	-	20 x Ø33	350			53 587,36	
600	390	1300	-	20 x Ø36	480			78 081,63	

Задвижки с обрeзиненным клином с электроприводом

Дп, мм	L, мм	Усилие, Нм	Шток, мм	kvs	Масса, кг			Цена	
50	150	20	11x11	198	19			18 714,86	
65	170	20	13x13	335	23			19 120,86	
80	180	40	13x13	507	26			19 517,58	
100	190	40	16x16	792	30			20 069,16	
125	200	50	16x16	1238	37			27 962,38	
150	210	60	20x20	2228	43			25 641,22	
200	230	60	21x21	3960	61			28 917,93	
250	250	100	21x21	6188	95			32 737,23	
300	270	100	22x22	8910	129			38 213,59	
350	290	-	-	12 530	177			54 598,30	
400	310	-	-	16 359	227			61 308,61	
500	350	-	-	-	390	86 991,01			

**H,мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки задвижки в мм. L, мм - монтажная длина клапана в мм.

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018


Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Задвижки с обрезиненным клином EPDM

Особенности конструкции: полнопроходное сечение, невыдвижной шпindel, упругий затвор, антикоррозионная эпоксидная обработка корпуса. Расстояние между фланцами F4 по DIN 3352.

Монтажное положение: установка в любом положении.

Рабочие среды: питьевая горячая, холодная вода, сточные воды, системы пожаротушения.

Температура, тах				+ 85°C		Давление рабочее, тах		16 bar
Корпус, крышка, клин				GGG40		Втулка		латунь
Шток				2Cr13		Уплотнение шпинделя		EPDM
Дп, мм	L, мм	H, мм	Откр./Закр оборотов	х-п	Масса, кг		Цена	
50	150	312	12	4 x Ø18	8,45		1 149,85	
65	170	332	16		12,43		1 425,93	
80	180	381	20		14,36		1 674,46	
100	190	450	25	8 x Ø18	18,78		2 097,28	
125	200	370	25		27,59		3 008,17	
150	210	420	30	8 x Ø22	33,3		3 651,97	
200	230	500	40	12 x Ø22	48,31		5 280,61	
250	250	813	41	12 x Ø26	74,93		8 215,12	
300	270	927	50		111,01		11 343,06	
400	310	1200	-	16 x Ø30	209		23 281,49	
500	350	1150	-	20 x Ø34	330	39 130,57		

**H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки задвижки в мм. L, мм - монтажная длина клапана в мм.

Цены в грн без
НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Задвижки стальные клиновые 30с41нж и 30с941нж

Особенности конструкции: клиновые полнопроходные задвижки с выдвигным шпинделем.

В верхней части крышки находится сальниковая камера поджимаемая сальником на шпильках.

Шпиндель выдвигной. Герметичность затвора - по классу "А".

Рабочие среды: жидкие и газообразные неагрессивные, нефтепродукты, вода, пар, газ.

Температура, тах					+425°C	Давление рабочее, тах		16 bar	
Корпус, крышка					сталь 20		Шпиндель		сталь 20X13
Клин, фланец					углеродистая сталь 20 / нерж. 2Cr13		Уплотнительные кольца		13X25Т
Dп, мм	L, мм	D, мм	H, мм	Масса, кг	 <p>30с41нж</p>				Цена
50	180	125	280	13,00					1 398,96
80	210	160	340	20,03					2 018,11
100	230	180	390	27,40					2 659,30
150	280	240	540	51,86					5 226,38
200	330	295	680	75,82					7 464,02
250	450	355	320	107,75					12 510,31
300	500	410	940	154,50					17 070,56
400	600	525	1 120	450					38 565,36
500	-	-	-	-					60 602,75
Dп, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг	Тип привода	 <p>30с941нж</p>				Цена
50	180	355	25	НМ-04					2 557,80
80	210	460	37	НА-05					3 673,43
100	230	550	54	НА-04					4 798,05
150	280	760	108	НА-05					8 087,23
200	330	1 020	141	НБ-11					12 962,71
250	450	980	255	НБ-03					14 820,45
300	500	1 530	320	НБ-03					19 495,25
400	600	2 050	650	НБ-11					49 109,76
500	700	2 620	955	ВГ-03					-

H - расстояние от оси трубопровода до высшей точки. L - монтажная длина в мм.

Электроприводы общепромышленные

Тип	Усилие, Н/м	тип	Мощность, кВт	Масса, кг	 <p>380 V</p>		Цена
НА-04	25-60	кубик	0,18	17			13 340,00
НА-05	25-60	кубик	0,25	17			13 340,00
НБ-11	100-300	кубик	1,7	53			17 980,00
НБ-12	100-300	планетар.	1,7	53			по запросу
НВ-06	250-630	кубик	4,25	102			по запросу
НВ-19	630-1000	планетар.	4,25	102			по запросу
НГ-03	2500	кубик	8,4	195			по запросу
НГ-06	2500	планетар.	8,5	241			по запросу

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067-464-08-46; 067-220-95-65

Январь 2018

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua