

Затворы поворотные дисковые «Баттерфляй»

Особенности конструкции: применяются для перекрытия и регулирования рабочей среды.



Обеспечивают двухстороннюю герметичность в закрытом положении. Затворы имеют малую строительную длину и высоту. Максимальный перепад давления на затворе 10bar.

Затворы комплектуются электро- и пневмоприводами.

Рабочие среды:

Затвор с диском из GG40 : холодная и горячая вода, сточные жидкости, гликоль.


Затвор с диском из AISI-304 : вода, морская вода, воздух, жидкости слабой кислотности.

| Температура, max | | | | | + 130°C | Давление рабочее, max | | 16 bar | | |
|------------------|------------------------|-------|-------|-----------|---|-----------------------|--|-----------|---------------|--|
| Корпус, ручка | | | | | чугун GG18 | | Шток | | н/ж. AISI-304 | |
| Диск | | | | | GG18 / AISI-304 | | Уплотнение диска, штока | | EPDM | |
| Дп, мм | Kvs, м ³ /ч | L, мм | H, мм | Масса, кг |  диск чугун GG18/ EPDM | Цена |  диск - н/ж сталь AISI-304/EPDM | Цена | | |
| 32 | 28 | 33 | 153 | 2,3 | | - | | - | | |
| 40 | 58 | 33 | 162 | 2,4 | | 253,12 | | 330,12 | | |
| 50 | 110 | 42 | 167 | 2,5 | | 253,12 | | 330,12 | | |
| 65 | 200 | 46 | 175 | 3,2 | | 273,00 | | 374,64 | | |
| 80 | 340 | 46 | 190 | 3,6 | | 310,80 | | 443,80 | | |
| 100 | 590 | 52 | 212 | 4,9 | | 440,16 | | 652,96 | | |
| 125 | 850 | 55 | 234 | 7 | | 636,16 | | 884,80 | | |
| 150 | 1300 | 55,8 | 257 | 7,8 | | 731,64 | | 1 172,08 | | |
| 200 | 2440 | 61,8 | 292 | 13,2 | | 1 213,52 | | 2 007,60 | | |
| 250* | 3590 | 67,2 | 312 | 19,2 | | 2 269,96 | | 3 685,64 | | |
| 300* | 5500 | 76,9 | 342 | 32,5 | | 3 321,08 | | 5 406,80 | | |
| 350* | 7100 | 76,5 | 382 | 41,3 | | 4 257,12 | | 7 567,28 | | |
| 400* | 9000 | 86,5 | 418 | 61 | | 8 897,56 | | 13 239,52 | | |
| 500* | 15000 | 131,8 | 492 | 128 | 15 132,88 | 26 083,40 | | | | |
| 600* | 22000 | 152 | 687 | 188 | 28 577,92 | 46 627,00 | | | | |

H, мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм. L, мм - монтажная длина в мм.

* Затворы укомплектованы механическим редуктором.

Редуктор червячный для затворов и кранов

| Дп, мм | Шток, мм | Соед. фланец | Вес, кг |  | Цена | |
|-----------|----------|--------------|---------|--|------|--------|
| 40 - 100 | 11x11 | F07 | 49x49 | | 3,0 | 346,08 |
| 125 - 150 | 14x14 | F07 | 49x49 | | 6,5 | 432,60 |
| 200 | 17x17 | F10 | 72x114 | | 9,7 | 775,88 |
| 250 | 22x22 | F10 | 72x114 | | 9,7 | 775,88 |
| 300 - 350 | 22x22 | F10 | 72x114 | | 7,5 | 992,04 |
| 400 | 27x27 | - | - | | 25 | 992,04 |

Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65


март 2017

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Затворы дисковые «Баттерфляй» с электроприводом EA-220

Электроприводы EA имеют встроенные концевые электромеханические выключатели, влаго-брызгозащищенный корпус, ограничитель хода вала, тепловую защиту, защиту от перегрузки.

Монтажное положение: электроприводом вверх.

| Класс защиты | | IP 67 | | |  | |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|---|-------------|
| Тепловая защита | | 120°C | | | | |
| Рабочая температура | | -30...+60°C | | | | |
| Концевые выключатели | | включено | | | | |
| Ручной дублер | | есть | | | | |
| Dn, мм | Тип привода | Усилие на валу N*m | Мощность Вт | Время поворота на 90°сек | Цена | |
| | | | | | диск-чугун | диск - нерж |
| 50 | EA-05 | 50 | 15 | 15 ÷ 25 | 3 755,64 | 3 832,36 |
| 65 | | | | | 3 775,52 | 3 876,88 |
| 80 | | | | | 3 813,04 | 3 946,04 |
| 100 | EA-10 | 100 | 25 | 15 ÷ 30 | 4 976,44 | 5 189,52 |
| 125 | | | | | 5 172,72 | 5 421,36 |
| 150 | EA-15 | 150 | 30 | 15 ÷ 30 | 5 828,20 | 6 268,92 |
| 200 | EA-25 | 250 | 45 | 15 ÷ 30 | 8 596,56 | 9 390,92 |
| 250 | EA-50 | 500 | 90 | 15 ÷ 30 | 9 653,00 | 11 068,96 |
| 300 | | | | | 10 988,60 | 13 074,32 |
| 350 | EA-100 | 1000 | 110 | 50 ÷ 100 | 15 107,40 | 18 417,28 |
| 400 | EA-200 | 2000 | 110 | 50 ÷ 100 | 19 747,84 | 24 089,52 |
| 500 | | | | | 25 982,88 | 36 933,40 |
| 600 | EA-400 | 4000 | - | 50 ÷ 100 | 39 428,20 | 57 477,28 |
| 800 | | | | | под заказ | |



Затворы дисковые «Баттерфляй» с электроприводом Velimo

Электроприводы SM230A-TP имеют упор-ограничитель хода вала, тепловую защиту, защиту от перегрузки.перегрузки.

| Dn, мм | Тип привода | Усилие на валу N*m | Защита IP-54 | Время поворота на 90°сек | Цена | |
|--------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| | | | | | диск-чугун | диск - нерж |
| 40 | SM230A | 20 | IP-54 | 150 | 4 276,72 | 4 353,72 |
| 50 | | | | | 4 276,72 | 4 353,72 |
| 65 | | | | | 4 296,60 | 4 397,96 |
| 80 | | | | | 4 334,12 | 4 467,12 |
| 100 | GM230A | 40 | IP-54 | 150 | 6 885,48 | 7 098,28 |
| 125 | | | | | 7 081,48 | 7 330,12 |
| 150 | SY3--230-3T | 150 | IP-67 | 26 | 32 098,64 | 32 539,36 |
| 200 | | | | | 32 580,52 | 33 374,88 |
| 250 | SY3--230-3T | 400 | IP-67 | 18 | 42 973,00 | 44 388,96 |
| 300 | | | | | 44 024,12 | 46 109,84 |



Цены в грн без НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

март 2017

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua