


Затворы поворотные дисковые «Батерфляй»

Особенности конструкции: применяются для перекрытия и регулирования рабочей среды. Обеспечивают двухстороннюю герметичность в закрытом положении. 3

Затвор с диском из GG40 : холодная и горячая вода, сточные жидкости, гликоль.

Затвор с диском из AISI-304 : вода, морская вода, воздух, жидкости слабой кислотности.

Температура, тах			+ 130°C		Давление рабочее, тах	16 bar	
Корпус, ручка			чугун GG18		Шток	н/ж. AISI-316	
Уплотнение диска, штока			EPDM			Цена с НДС	
Дп, мм	Kvs, м ³ /ч	L, мм	H, мм	Масса, кг		диск - чугун GG40	диск - н/ж сталь AISI-304
32	28	31	160	2,2		500,27	516,76
40	58	43	180	2,3		500,27	516,76
50	110	43	203	2,3		483,60	516,76
65	200	44	227	2,5		551,29	615,60
80	340	44	244	3,0		607,26	703,49
100	590	52	277	4,4		855,89	1045,15
125	850	52	309	5,7		1059,61	1353,29
150	1300	54	332	7,0		1251,62	1859,45
200	2440	59	398	11,1		2143,31	3121,43
250	3590	63	463	16,7		3216,59	4639,91
300	5500	76	536	31,5		4198,10	7585,90
350*	7100	76,5	635	39,3		5480,09	9347,54
400*	9000	87	725	69,2		9300,47	14488,49
500*	15000	132	858	101,8		14616,94	23227,96
600*	22000	154	1037	195,0	32 235,55	45 460,69	
800*	22000	184	687	291,0	67937,62	99130,75	
1000*					189 685,17	240 246,45	

* Затворы с редуктором

Редуктор червячный для затворов и кранов

Дп, мм	Шток, мм	Фланец	Вес, кг		Цена
50	9x9	F05	1,9		482,90
65	9x9	F05	1,9		482,90
80	9x9	F05	1,9		482,90
100	11x11	F07	2,1		482,90
125	14x14	F07	2,1		482,90
150	14x14	F07	2,1		482,90
200	17x17	F10	5,3		1036,94
250	22x22	F10	6,7		1179,22
300	22x22	F12	8,4	1240,78	

Цены в грн с НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3


Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

2021

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua

Затворы дисковые для природного газа и масел


Рабочие среды: природный газ, нефтепродукты, сжиженный газ, воздух.

Температура, max		+80 °С		Давление рабочее, max		16 bar		
Корпус		чугун GG25		Шток		нерж. сталь AISI-304		
Диск		чугун с хром. покр.		Уплотнение диска / штока		NBR / NBR		
Дп, мм	L, мм	Н, мм	Масса, кг	Крепеж		Цена		
40	43	180	2,3	M16x90		539,33		
50	43	203	2,3	M16x100		539,33		
65	44	227	2,5	M16x110		642,96		
80	44	244	3,0	M16x110		734,62		
100	52	277	4,4	M16x120		1092,01		
125	52	309	5,7	M16x120		1474,02		
150	54	332	7,0	M20x130		2028,74		
200	59	398	11,1	M20x140		3355,70		
250*	63	463	16,7	M24x140		4906,67		
300*	76	536	31,5	M24x150		7752,80		
350*	76,5	635	39,3	M24x150		9231,26		
400*	87	725	69,2	M24x170		15330,49		
500*	132	858	101,8	M28x240		24577,49		

Затворы дисковые для агрессивных сред

Особенности конструкции: затвор имеет внутреннее уплотнение из кислотостойкого фторопласта и диск из нержавеющей стали AISI-316 футерованный фторопластом.

Рабочие среды: химическая и пищевая промышленность, вода, пар, кислоты, щелочи, агрессивные жидкости.

Температура, max		+150 °С		Давление рабочее, max		16 bar		
Корпус		чугун GG25		Диск, шток		н/ж сталь AISI-316		
Рычаг		алюминий		Уплотнение диска, штока		PTFE		
Дп, мм	L, мм	Н, мм	Масса, кг	Крепеж		Цена		
50	43	130	3,0	M16x100		1005,33		
65	46	140	3,6	M16x110		1239,31		
80	48	150	4,2	M16x110		1524,63		
100	52	170	5,8	M16x120		2053,99		
125	56	185	7,0	M16x120		2885,70		
150	56	205	9,0	M20x130		3245,31		
200	60	235	14,5	M20x140		5138,33		
250*	68	270	20,5	M24x140		9059,79		
300*	78	305	33,0	M24x150		14738,84		
350*	78	330	46,0	M24x150		24029,26		
400*	102	360	75,0	M24x170		35159,81		
500*	127	440	128,0	M28x240		81510,54		

Н,мм - расстояние от оси трубопровода до высшей точки в мм. L, мм - монтажная длина в мм.

Цены в грн с НДС

Офис и склад : Киев, ул. Коллекторная № 3

Тел/факс : (044) 281-24-34 Моб. 067-464-08-45; 067- 464-08-46; 067-220-95-65

2021

Почта : info@ukrarmatura.com.ua Сайт : www.ukrarmatura.com.ua